

Gestion des Prix

Valoriser les Marques et Améliorer la Performance
tout au long de la Chaîne Logistique Mondiale

Imprimante Pathfinder® 6032™
d'Avery Dennison®



Améliorer la Performance : Gestion des Prix

Améliorez la performance en matière de gestion globale des prix et d'identification des articles, pour réduire la complexité tout en améliorant la rapidité, l'efficacité et la précision.

Imprimante Portable Autonome Intelligente

Cet outil de gestion des prix combine un clavier, un applicateur d'étiquettes et une saisie au clavier des données ou par scanner (en option), dans une conception tout-en-un, qui simplifie l'étiquetage promotionnel tout en augmentant la productivité. L'imprimante Pathfinder 6032 est idéale pour la pose automatisée d'un faible volume d'étiquettes dans les centres de distribution et chez les fabricants.

- **Facile à Utiliser.** L'opérateur télécharge les informations à étiqueter, positionne l'imprimante au niveau de l'article et scanne ou entre l'information à la main. La Pathfinder 6032 sort l'étiquette et l'opérateur marque l'article, rapidement et avec précision, en un seul mouvement.
- **Conception Robuste.** Un plastique résistant et un moulage en caoutchouc assure une bonne protection de l'imprimante en cas de chute.



Avantages des Solutions d'Étiquetage Mobiles

- **Impression des Étiquettes à la Demande.** L'étiquetage au niveau même de l'article élimine des étapes dans le processus et des trajets vers l'entrepôt.
- **Amélioration de la Satisfaction Client.** L'amélioration de la précision et de la capacité de production permet de traiter plus rapidement les commandes et donc d'accroître la satisfaction des clients. Le traitement exact des demandes renforce la confiance et la fidélité des clients.
- **Augmentation de la Précision des Stocks.** Élimine les disparités d'étiquettes d'acheminement au niveau du carton.

Valoriser les Marques. Améliorer la Performance.

Pour plus d'information sur la Pathfinder 6032 d'Avery Dennison, veuillez contacter votre représentant Avery Dennison, appelez le 01 69 53 56 00, contactez-nous par email à communication.france@eu.averydennison.com ou rendez-vous sur notre site internet www.rbis.averydennison.com.

Pour obtenir plus d'information ou des renseignements complets sur la garantie et les autres termes et conditions, veuillez contacter votre correspondant Avery Dennison ou visiter notre site Internet sur www.rbis.averydennison.com.

Imprimante Pathfinder® 6032™ d'Avery Dennison®



Imprimante Pathfinder® 6032™ - Une Solution Intelligente Tout-en-un pour la Gestion des Prix

Caractéristiques Standard

Dimensions :

Hauteur : 165 mm
Largeur : 197 mm
Profondeur : 83 mm

Poids :
0,9 kg

Poids à l'Expédition :
1,86 kg

Technologie d'Impression :
Thermique Direct

Tête d'Impression :
50,8 mm
203 DPI (8 points/mm)

Vitesse du Processeur :
40 MHz

Mémoire :
RAM : 4 Mo
Flash : 4 Mo

Codes-Barres :
UPCA, UPCA+2, UPCA+5, UPCA+Price CD, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, EAN13, EAN13+5, EAN13+Price CD, 2/5 entrelacé, 2/5 entrelacé avec Barrier Bar, Code 39, Codabar, Code 128, Code 93, MSI, GS1 Databar, PDF417, Maxicode, Code 16K, Data Matrix, RSS, Quick Response (QR), Postnet, GS1 Databar

Polices Standard :
Standard, Reduced, Bold, type OCRA, EFF Swiss Bold, HR1 et HR2 (numérique uniquement), polices de taille variable Bitmap et TrueType, polices Internationales

Aggrandissement de la Police :
De 1 à 7 fois pour les polices Bitmap, de 4 à 250 points pour les polices de taille variable/TrueType

Méthode de Détection :
Marque noire

Clavier/Écran :
25 touches, y compris des touches marche/arrêt et alphanumériques; 2 lignes 15 caractères avec un écran rétroéclairé

Langue(s) de contrôle de l'imprimante :
MPCL

Garantie de l'imprimante :
Un (1) an pièces et main-d'œuvre. La déclaration de garantie écrite complète est disponible sur demande.

Garantie de la Tête d'Impression :
Six(6) mois ou 25 400 mètres, en fonction du premier critère atteint.

Consommables

Seuls les consommables Avery Dennison sont recommandés. Utilisation de consommables non perforés en mode décollément, en rouleau, prédécoupés ou non indexés.

Types de Consommables :
Étiquettes adhésives, cartes et reçus

Dimensions des Consommables :
Largeur : 27,94 à 50,8 mm
Longueur : 13,97 mm à 101,6 mm
Longueur avec pose : 19,939 mm

Dimensions des Rouleaux :
Largeur : 63,5 mm sur un mandrin de 25,4 mm

Longueur Type du Rouleau :
10,7 m à 14,7 m

Épaisseur des Consommables :
Étiquettes Cartes - 0,017 mm
Étiquettes Adhésives - 0,0609 mm

Zone d'Impression Maximale :
48 mm x 97,46 mm

Valeurs Environnementales

Température de Fonctionnement :
4 à 43 °C

Humidité pour le Fonctionnement et le Stockage :
5 à 90 % sans condensation

Décharge Electrostatique et Qualité de

l'Air :
Certains problèmes peuvent survenir avec les équipements électroniques dans des environnements extrêmement poussiéreux ou sujets à des décharges électrostatiques. Avery Dennison vous suggère de prendre les précautions nécessaires afin de réduire au maximum ces problèmes.

Performance

Source d'Alimentation :
Batterie

Rapport d'Impression :
25 %

Mètre par Charge de Batterie :
127 mètres d'étiquettes 50,8 x 50,8 mm (à température ambiante)

Cycle de Vie de la Batterie :
300 cycles de décharge complète. De nombreux facteurs influencent les performances de la batterie.

Cycle d'Utilisation Recommandé :
33 % pour une impression en continu (5 minutes par intervalles de 15 minutes). L'impression à la demande ou intermittente ne présente aucune restriction.

Energy Star :
Homologué

Vitesse d'Impression :
50,8 mm/s

Communications

Ports de Communication Standard :
RS-232-C

Options et Accessoires

Options :
Scanner
Impression double octet

Accessoires :
Chargeur de batterie 9462 à une station
Chargeur de batterie 9465 à quatre stations
Dragonne anti-statique
Bandoulière
Étuis
Câble de données
Batteries supplémentaires

Dans le cadre de notre effort permanent visant à fournir la meilleure technologie, les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modification sans notification préalable.



Assistance et service de l'imprimante 6032 Pathfinder® d'Avery Dennison®

Nos spécialistes techniques et les représentants du service peuvent fournir une aide à l'installation, une formation et des recommandations d'utilisation concernant l'imprimante Pathfinder 6032 d'Avery Dennison. Pour plus d'informations sur nos services relatifs à la vente au détail, rendez-vous sur notre site internet <http://www.rbis.averydennison.com/retail-services.asp>.

Les renseignements contenus dans ce document sont considérés comme fiables, mais Avery Dennison n'accepte aucune responsabilité quant à la précision ou l'exactitude des données. Ce produit, comme tous les autres, doit être minutieusement testé par le client/utilisateur dans des conditions d'utilisation finale afin de s'assurer que le produit répond à ses besoins particuliers. Les résultats indépendants peuvent varier. Avery Dennison et le logo sont des marques de commerce enregistrées d'Avery Dennison Corp. Les marques de commerce de tiers ou les dénominations commerciales utilisées appartiennent à leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
© 2014 Avery Dennison Corporation, Tous droits réservés.

Avery Dennison Retail Branding and Information Solutions

Avery Dennison
Deutschland GmbH
Ohmstrasse 3
D-85386 Eching
Tel +49 (0) 8165 925 299
info.deutschland@eu.averydennison.com

Avery Dennison
BV Nederland
St. Laurensdreef 40
3565 AK Utrecht
Tel +31 (0) 30 263 22 33
hardware.benelux@eu.averydennison.com

Avery Dennison
France
10-12 Rue du Saule Trapu - BP 217
91882 Massy Cedex
Tel +33 (0) 1 69 53 56 00
communication.france@eu.averydennison.com

Avery Dennison
Scandinavia
Bergfotsgatan 3A
S-431 35 Mölndal
Tel +46 31 68 30 40
info.se@eu.averydennison.com

Avery Dennison
UK
1 Thomas Road
Wooburn Green
Bucks HP10 0PE
Tel: 44 (0) 1628 859500
printers.uk@eu.averydennison.com